



Compattatore Posteriore Monopala Articolata 20-25 Mc.

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE	U.M	MAC2NB
Volume Cassone	m3	20 - 25
Mtt Autotelaio	ton	26 - 33
Passo Minimo (cabina corta)	mm	3.700
Rapporto Di Compattazione Medio (regolabile)		6:1

DOTAZIONI STANDARD

- Voltacontenitori con attacchi unificati
- Pedane posteriori per operatori in piedi
- Spondina mobile posteriore per favorire l'accoppiamento o il carico manuale
- Rapporto di compattazione regolabile
- Telecamera posteriore
- Pannello di controllo in cabina "touch screen"
- Fari rotanti
- Faro di lavoro
- Vasca raccolta liquami
- Valvola di scarico in tramoggia
- Porta pala scopa

DISPOSITIVI OPZIONALI

- Dispositivo voltasacchi integrato con il voltacontenitori
- Voltabenne
- Impianto disinfezione cassonetti
- Impianto di lavaggio contenitori manuale con naspo e lancia a mitra
- Impianto di lavaggio contenitori automatico "Idromac"
- Impianto di ingrassaggio
- Impianto di pesatura rifiuti
- Impianto di identificazione contenitori
- Sistema video perimetrale
- Sistema di trasmissione dati e gestione flotta
- Programmi di manutenzione programmata e di "full Service"
- Personalizzazioni e dispositivi su richiesta specifica

