



## Compattatore Posteriore Con Cassone Monoscocca E Tramoggia Integrata 10-12 Mc.

### SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE	U.M	POKET
Volume Cassone	m3	10 - 12
Mtt Autotelaio	ton	12 - 15
Passo Minimo (cabina corta)	mm	3.100
Rapporto Di Compattazione Medio (regolabile)		5:1

### DOTAZIONI STANDARD

- Voltacontenitori con attacchi unificati
- Pedane posteriori per operatori in piedi
- Rapporto di compattazione regolabile
- Telecamera posteriore
- Pannello di controllo in cabina "touch screen"
- Fari rotanti
- Faro di lavoro
- Vasca raccolta liquami
- Porta pala scopa

### DISPOSITIVI OPZIONALI

- Sollevamento cassone per travaso in compattatori di maggiori dimensioni
- Dispositivo voltasacchi integrato con il voltacontenitori
- Impianto disinfezione cassonetti
- Impianto di lavaggio contenitori manuale con naspo e lancia a mitra
- Impianto di ingrassaggio
- Impianto di pesatura rifiuti
- Impianto di identificazione contenitori
- Sistema di trasmissione dati e gestione flotta
- Sistema video perimetrale
- Programmi di manutenzione programmata e di "full Service"
- Personalizzazioni e dispositivi su richiesta specifica
- Predisposizione per la gestione industria 4.0

