



Cassonetti lt 1700

DESCRIZIONE

Vasca e coperchio stampati ognuno ad iniezione in un sol pezzo e realizzati in Polietilene Alta Densità (PEHD) di prima fusione, garantito e certificato.

Materiale totalmente riciclabile, resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e basse temperature. Coperchio unico dotato lungo tutto il bordo di presa per il sollevamento ottenuta in fase di stampaggio. Disponibile anche nella versione con coperchio sdoppiato 2/3 - 1/3 con guarnizione in gomma antiacido.

La vasca è dotata di quattro maniglie, ricavate per fusione in fase di stampaggio, poste lateralmente lungo il bordo, con assenza di bordi taglienti e spigoli vivi.

Bocchettone di scarico liquami posto sul fondo della vasca con tappo in PEHD antifurto. Quattro ruote in gomma piena girevoli e pivotanti diametro 200 mm. Ruote anteriori con frenatura indipendente a pedale.

Disponibile anche nel modello con appoggi fissi (stazionario).

Vasca corredata con strisce catarinfrangenti Classe 1 a norma di legge (D.M. 1270/1985 e succ. modif.), con disegno a "gradi di caporale" bianco/rosso.

Di serie pedaliera con ammortizzatore per agevolare le operazioni di apertura e di chiusura rallentata del coperchio. Certificazione di rispondenza alle normative vigenti di settore e marchio di qualità GS rilasciato dalla LGA-GS di Norimberga (Germany).

DETTAGLI

Produttore: JCOPLASTIC SPA

Posizione MEPA: PRODOTTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI.


Codice MEPA: OR2224030






Caratteristiche tecniche

capacità convenzionale	lit 1700
capacità utile	lit 1650
capacità allo stramazzo	lit 1500
lunghezza max	mm 1850
larghezza max	mm 1190
altezza max	mm 1420
altezza max stramazzo	mm 1280
carreggiata	mm 787
passo	mm 1249
peso (versione coperchio unico)	kg 109
peso (versione coperchio sdoppiato)	kg 116
capacità di carico	kg 450




Caratteristiche tecniche

capacità convenzionale	lit 1700
capacità utile	lit 1650
capacità allo stramazzo	lit 1500
lunghezza max	mm 1880
larghezza max	mm 1190
altezza max	mm 1420
altezza max stramazzo	mm 1280
carreggiata	mm 787
passo	mm 1249
peso (versione coperchio unico)	kg 120
peso (versione coperchio sdoppiato)	kg 125
capacità di carico	kg 450




Caratteristiche tecniche

capacità convenzionale	lit 1700
capacità utile	lit 1650
capacità allo stramazzo	lit 1500
lunghezza max	mm 1770
larghezza max	mm 1150
altezza max	mm 1420
altezza max stramazzo	mm 1280
carreggiata	mm 787
passo	mm 1249
peso (versione coperchio unico)	kg 99
peso (versione coperchio sdoppiato)	kg 106
capacità di carico	kg 450



Caratteristiche tecniche

capacità convenzionale	lit 1700
capacità utile	lit 1650
capacità allo stramazzo	lit 1500
lunghezza max	mm 1880
larghezza max	mm 1150
altezza max	mm 1340
altezza max stramazzo	mm 1220
carreggiata	mm 787
passo	mm 1249
peso (versione coperchio unico)	kg 106,5
peso (versione coperchio sdoppiato)	kg 112,5
capacità di carico	kg 450



Accessori di serie



Pedaliere anteriore per apertura coperchio



Ammortizzatore chiusura coperchio

Accessori su richiesta



Freno centralizzato



Blocco direzionale

Colori standard

- verde
- blu
- grigio chiaro
- grigio scuro
- marrone
- giallo

Altri colori a richiesta.

Personalizzazioni a richiesta

- marcature a rilievo
- marcature a caldo
- incisioni numeriche progressive
- apposizione adesivi



Strisce rifrangenti a norma classe 2



Gancio traino

